

Elektrische kaapstanderlier MRV







Eigenschappen

- Geschikt voor trekwerkzaamheden.
- Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- Hoge inschakelduur.
- Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en stille werking.
- Geleverd klaar voor gebruik met bedieningsschakelaar en voedingskabel.
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties				
Artikelnummer	Capaciteit	Max. snelheid	Energie verbruik	Netto gewicht
	ton	m/min	kW	kg
DI.0.MRV.08.230.1	0,750	15	2,2	40

Specificaties	
Toepassing	Treklier
Voltage	230V / 50Hz / 1Ph
Snelheid	Enkele snelheid
Stuurkabel	1 meter
Stroomkabel	1 meter met stekker
Behuizing bescherming	IP 55
Classificatie	M5/2m (ISO/FEM)
Inschakelduur / Starts per uur	50% / 240
Isolatieklasse	F
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +40°C
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Rem	Mechanische rem
Eindschakelaar	Geen eindschakelaar

Afmetingen (mm)					
Capaciteit (ton)	A	B	C	D	E
0,750	320	520	600	260	500

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1411250907