



Sealant Remover

Productomschrijving

Sealant Remover is een gebruiksklare en snelwerkende spray op basis van koolwaterstoffen voor het verwijderen van uitgeharde siliconen en ms polymeren.

Eigenschappen

- Snelwerkend
- Niet druipend
- Specifiek voor siliconen en hybride polymeren

Toepassingen

- Verwijderen van oude siliconenresten of gemorste siliconen of MS polymeren van verscheidene ondergronden.
- Verwijderen van siliconensporen ontstaan door het onvoorzichtig aanbrengen.

Technische gegevens

Basis	Oplosmiddelen voor koolwaterstoffen
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	Ca. 0.84 g/ml
Viscositeit	Ca. 1400 Poise
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +35°C
Oplosbaarheid in water	Onoplosbaar



Ondergronden

- Toestand ondergrond
droog
- Soorten ondergronden
aluminium Keramische tegels gecoate metalen glas gelamineerde plaat gevefde oppervlakken Sommige synthetische materialen gevefde oppervlakken
- Niet geschikte ondergronden
Nylon PMMA

Verwerking

- Verwerkmethode
Aanbrengen op droge grond en droge omstandigheden. Verwijder de uitgeharde kit zoveel mogelijk met een scherp mes. Schud de bus grondig en breng Sealant Remover aan op het te reinigen oppervlak. Laat minimaal 10 min inwerken. Verwijder Sealant Remover en verwijder verzachte resten van kit met een mes, spatel of een ruwe doek. Herhaal indien nodig. Grondig wassen met water om aantasting van het oppervlak te voorkomen.



Sealant Remover

Veiligheidsaanbevelingen

Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.
Draag handschoenen en veiligheidsbril.
Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.
In geval van contact met de huid, wassen met water en zeep.

Verpakking/Logistiek

Kleur: transparant
Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.
Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Opmerkingen

- Sealant Remover kan vlekvorming veroorzaken op poreuze oppervlakken.
- Gezien het ruime aanbod aan kunststoffen en verven is het aangewezen voorafgaandelijk een proef op te zetten op een onopvallende plaats om mogelijke aantasting te testen.
- Na het drogen van Sealant Remover kan er een witte waas verschijnen, deze kan verwijderd worden met water en, indien nodig, zeep

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.