

Primer 100

Productomschrijving

Primer 100 is een universele primer op basis van polyurethaan voor poreuze ondergronden.

Eigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Dunne vloeistof
- Geschikt voor alle professionele kitten op basis van polyurethaan.

Toepassingen

- Alle poreuze oppervlakken
- Voegflanken van uitzetvoegen.
- Voegflanken van poreuze materialen met verhoogde waterdruk

Technische gegevens

Basis	Polyurethaan
Consistentie	Vloeibaar
Uithardingssysteem	Fysische droging en reactie met luchtvochtigheid
Droogtijd	ca. 60 min
Dichtheid	ca. 1.03 g/ml
Verbruik	ca. 5 m ² /L
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +25°C
Vlampunt	ca. 47 °C

Voetnoot: Huidvormings- en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.



Ondergronden

- Toestand ondergrond
Het oppervlak dient draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Soorten ondergronden
Primer 100 heeft een goede hechting op volgende ondergronden: alle gangbare poreuze bouwondergronden. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

Verwerking

- Verwerkmethode
Breng Primer 100 aan met kwast of roller in één dekkende laag. Wacht na het aanbrengen van Primer 100 minimaal 1 uur en maximaal 4 uur voordat u voegkit aanbrengt.
- Reinigingsmiddel
Na gebruik onmiddellijk reinigen met White Spirit of Soudal Surface Cleaner (vóór uitharding).

Primer 100

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.
Draag handschoenen en veiligheidsbril.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de website of een Soudal vertegenwoordiger.
Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.
Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C, Vorstvrij bewaren.

Milieubepalingen

- Leed regulation: het product is conform de LEED eisen. Lage uitstoot materialen: Lijmen & Kitten. SCAQMD voorschrift 1168. Voldoet aan USGBC LEED 2009 IEQ Credit 4.1: Low-Emitting Materials - Adhesives & Sealants aangaande de VOC-inhoud.

Opmerkingen

- Als de maximale wachttijd voor het aanbrengen van de kit is verstreken, breng dan een nieuwe laag Primer 100 aan.
- Als Primer 100 bij hogere temperaturen (> 25°C) wordt bewaard, is het mogelijk dat het product onbruikbaar wordt vóór de vervaldatum.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.