



White Grease

Productomschrijving

White Grease is een hoogwaardig smeermiddel op basis van PTFE voor het behandelen van onderdelen van metaal en kunststof.

Eigenschappen

- Smeert
- Vermindert wrijving en slijtage
- Roest- en corrosiewerend
- Waterafstotend
- Siliconevrij
- Voor binnen en buiten gebruik
- Niet druipend

Toepassingen

- Ideaal voor draaiende of bewegende delen van metaal of kunststof.
- Beschikt over duo-effect: vernevelt als olie en heeft dus kruipeigenschappen enerzijds, stolt als vet en heeft dus een goed hechtvermogen en goede drukbestendigheid anderzijds.
- Geschikt voor verticale toepassingen, loopt niet af en druipt niet.
- Te gebruiken voor machines, rollagers, assen, tandwielen, transportbanden, rubberen dichtingsprofielen,...



Technische gegevens

Basis	Minerale olie met wit lithiumzeep en PTFE
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	ca. 0.72 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +35°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C → +120°C
Vluchtige organische componenten (VOC)	80%
Drop point	>180°C

Ondergronden

- Toestand ondergrond
Schoon, stof- en vetvrij
- Soorten ondergronden
Alle metalen en kunststoffen.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
Oppervlakken moeten worden gereinigd, onvet en gedroogd. Schud de bus goed voor gebruik. Spuiten op een afstand van ca. 20 cm van het object. Om het beste resultaat te verkrijgen, brengt u de spray indien mogelijk aan terwijl de bewegende delen in beweging zijn.



White Grease

Veiligheidsaanbevelingen

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.
Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.
Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.

Verpakking/Logistiek

Kleur: wit
Verpakking: 400 ml aerosol
Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.