



Dry Lubricant Spray

Productomschrijving

Zeer krachtig siliconen- en mineraalolievrij smeermiddel met hoge weerstand.

Eigenschappen

- Geen verkleuring
- Smeert
- Beschermt
- Verwijdert vuil en vet
- Biedt duurzame slijtagebescherming.
- Spuitbus onder een hoek van 360° te gebruiken
- Siliconenvrij

Toepassingen

- Geschikt voor droge smering van wrijvingspunten
- Ideaal voor schuifdak- en stoelrails, schuifdeuren, raamkantelmechanismen, sloten, scharnieren, laden, geleiderails, kogellagers, elektrische onderdelen enz.
- Kan worden gebruikt voor metalen, plastic, rubber etc. onder lage en gemiddelde belastingen.
- Ontwikkeld voor toepassingen waar siliconenhoudende producten ongewenst zijn.
- Kan worden gebruikt als smeermiddel en als losmiddel, te gebruiken op veel verschillende machines binnen de hout en kunststof industrie



Technische gegevens

Basis	Mengsel op basis van PTFE en oplosmiddelen
Consistentie	Vloeibaar
Verwerkingstemperatuur	5°C → 35°C

Ondergronden

- Soorten ondergronden
Dry Lubricant Spray is compatibel met de volgende substraten: metaal, hout, kunststoffen. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.
- Geschikte ondergronden
metaal hout kunststoffen

Verwerking

- Verwerkmethode
Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuit een dunne laag op wrijvingspunten of zones en laat drogen. Droogtijd voor een dunne toepassing: ca. 1 – 2 minuten. Droogtijd voor een dikkere toepassing ca. 5 minuten.

Veiligheidsaanbevelingen

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.



Dry Lubricant Spray

Verpakking/Logistiek

Kleur: transparant

Verpakking: 400 ml aerosol

Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.