

Assembly Paste

Productomschrijving

Assembly Paste is een speciaal ontwikkelde professionele montagepasta voor bewegende delen zoals lagers, balhoofd en trapas.

Eigenschappen

- Vermindert wrijving en slijtage
- Roest- en corrosiewerend
- Waterafstotend
- Elimineert kraken en piepen
- Vergemakkelijkt de montage en demontage

Toepassingen

- Geschikt voor de montage van bewegende delen zoals lagers, balhoofd en trapas.

Technische gegevens

Basis	Synthetisch multifunctioneel EP-vet
Consistentie	Standvaste pasta
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +30°C
Temperatuurbestendigheid	-55°C → 180°C
Drop point	> 300°C
Viscositeit	80 cSt bij 40°C



Ondergronden

- Toestand ondergrond
Het oppervlak dient draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is. Breng voldoende Assembly Paste aan. Veeg overtollig product weg met een doek.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.

Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Opmerkingen

- Vermijd tijdens het aanbrengen van Assembly Paste het insluiten van stof en andere onzuiverheden.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.