Technische fiche

Surface Cleaner

Productomschrijving

Surface Cleaner is een solventreiniger, ideaal voor het verwijderen van niet-uitgeharde resten van kitten.



Eigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Sneldrogend
- Sterk reinigende eigenschappen
- Geschikt voor de meeste kunststoffen en metalen
- Laat geen residu achter
- Geschikt voor gepoedercoate en geanodiseerde aluminium profielen

Toepassingen

- Verwijderen van niet uitgeharde MS, PU, siliconenkitten, teerresten, vet, was,...
- Reinigen van niet-poreuze oppervlakken.
- Ontvetten van oppervlakken bij kit- of lijmapplicaties.

Technische gegevens

Basis	Solvent mengsel
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	ca. 0.73 g/ml
Viscositeit	ca. 0.6 mm^2/s
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +25°C
Vlampunt	< -10 °C
Kookpunt	105 °C - 137 °C
Dampspanning (20 °C)	ca. 30 - 40 hPa

Ondergronden

- Soorten ondergronden
  Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  Surface Cleaner aanbrengen met een in product gedrenkte doek. Werk steeds met een zuivere doek om verontreiniging van het oppervlak te vermijden. Vervang indien nodig. Wrijf steeds in dezelfde richting. Na reinigen de ondergrond voldoende laten drogen alvorens de kit aan te brengen. Uitgeharde resten verwijderen met Sealant Remover en spatel of harde borstel.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Verpakking/Logistiek

Kleur: kleurloos

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

Surface Cleaner

Verpakking: 500 ml alu blik
Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Opmerkingen

- Gezien het ruime aanbod aan kunststoffen en verven is het aangewezen voorafgaandelijk een proef op te zetten op een onopvallende plaats om mogelijke aantasting te testen.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com **nederland@soudal.com**