



Compressed Air Spray

Productomschrijving

Compressed Air Spray is een hogedrukasspray, ontwikkeld voor het reinigen en ontstoffen van poreuze en niet-poreuze ondergronden.

Eigenschappen

- Geen verkleuring
- Contact vrije reiniging
- Reinigt en ontstoft
- Bevordert de hechting van lijmen, kitten, schuimen, ...
- Laat geen residu achter
- Snelwerkend
- Gebruiksklaar
- Niet schurend

Toepassingen

- Ontwikkeld voor het reinigen van elektrische apparaten, optische toestellen en lenzen, klokwerk, medische apparaten, meettoestellen en andere gevoelige oppervlakken.
- Kan gebruikt worden overal waar stof verwijderd dient te worden zonder contact te maken met het oppervlak of object.
- Verwijderen van vuil en stof van voegondergronden.
- Handsfree verwijderen van spinnenwebben, vuil, stof, zaagsel, losse roest, metaalschilfers, ...
- Boorgaten stofvrij maken
- Maakt een droge, contactloze reiniging mogelijk.
- Kuisen van HVAC-Systemen



Technische gegevens

Basis	Gasvormig mengsel
Consistentie	Gasvormig
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +35°C

Ondergronden

- Soorten ondergronden
Compressed Air Spray is compatibel met de volgende substraten: elektrische en optische apparatuur, alle gangbare materialen. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.
- Geschikte ondergronden
elektrische en optische apparatuur alle gangbare materialen

Verwerking

- Verwerkmethode
Zorg ervoor dat de elektrische apparatuur volledig is uitgeschakeld voordat u deze schoonmaakt. Houd de spuitbus strikt rechtop. Schud niet voor gebruik. Druk zo nodig met korte tussenpozen op de spuitbus. Let er bij het reinigen van elektrische apparaten op dat er voldoende tijd is voor beluchting voordat u de stroom herstelt, om mogelijke deflagratie van gasresten via vonkontlading te voorkomen.



Compressed Air Spray

Veiligheidsaanbevelingen

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Daar de bus brandbaar drijfgas bevat dienen alle mogelijke onstekingsbronnen verwijderd te worden voor de applicatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de website of een Soudal vertegenwoordiger.

Verpakking: 400 ml aerosol

Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Opmerkingen

- Niet bewaren in direct zonlicht.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.