



Adhesive Remover

Productomschrijving

Adhesive Remover is een transparant solventmengsel geschikt voor het verwijderen van verse lijmplekken, reinigen en ontvetten van metalen ondergronden.

Eigenschappen

- Verwijdert verse lijmplekken
- Laat geen residu achter
- Reinigt en ontvet
- Sneldrogend
- Sproeijslang onder een hoek van 360° te gebruiken

Toepassingen

- Geschikt voor het verwijderen van verse lijmplekken en reinigen van borstels, spatels en lijmkammen.
- Verwijderen van uitgeharde resten contactlijm.
- Zeer krachtige reiniger en ontvetter van metalen ondergronden en te verlijmen substraten.
- Niet geschikt voor polystyreen en plexiglas.



Technische gegevens

Basis	Mengsel op basis van laagkokende solventen
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	Ca. 0.85 g/ml
Viscositeit	1 mPa.s
Verwerkingstemperatuur	5°C → 30°C
Vluchtige organische componenten (VOC)	97%
Oplosbaarheid in water	Onoplosbaar

Verwerking

- Verwerkingsmethode
Schud de bus goed voor gebruik en spuit op een afstand van ong. 20 cm van het object. Aanbrengen in de gewenste hoeveelheid. Wrijf na het aanbrengen het oppervlak droog met een schone handdoek. Wrijf altijd in één richting. Test vooraf op nadelige effecten op het oppervlak.

Veiligheidsaanbevelingen

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.
Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.
Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.

Verpakking/Logistiek

Kleur: transparant
Verpakking: 400 ml aerosol
Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.



Adhesive Remover

Opmerkingen

- Gezien het ruime aanbod aan kunststoffen en verven is het aangewezen voorafgaandelijk een proef op te zetten op een onopvallende plaats om mogelijke aantasting te testen.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.