

Soudatape Façade

Productomschrijving

Soudatape Façade is een duurzame, luchtdichte, dampopen tape voor universeel gebruik aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de gebouwschil.

Eigenschappen

- Luchtdicht
- Waterdicht
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Dampdoorlatend
- Solventvrije lijmlaag
- Zeer verouderingsbestendig
- Superieure hechting aan de meest voorkomende foliën, non-woven materialen, hout, aluminium en PVC
- Goede temperatuurbestendigheid
- Vochtbestendig
- Beperkt UV-bestendig, ca. 3 maanden



Toepassingen

- Soudatape Façade is uitermate geschikt voor het blijvend luchtdicht afdekken van aansluitingen tussen houtderivaatplaten onderling alsmede aansluitingen met aangrenzende materialen zoals ramen in dakvlakken en/of buisdoorvoeren.
- Tevens uitermate geschikt voor 'onzichtbaar' en luchtdicht afdekken van overlappingsen van zwarte dampschermбанen en folie achter gevelbekleding met open voegen.

Technische gegevens

Materiaal		Niet-geweven PET-fleece
Rek bij breuk	EN ISO 29864	55 %
Drager		Gesiliconiseerd papier
Zelfklevende laag		UV Acryl
Dikte		0.4 mm
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN ISO 12572	ca. 0.40 m
Treksterkte	EN ISO 29864	35 N/cm
Verwerkingstemperatuur		-10°C → +40°C
Temperatuurbestendigheid		-40°C → +100°C
180° Kleefkracht (roestvrij staal - 24u)	EN ISO 29862	37.5 N/25mm

Voetnoot: Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Ondergronden

- Toestand ondergrond
Het oppervlak dient draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Voorbereiding ondergrond
Geen voorbehandeling nodig. Op elke ondergrond wordt een voorafgaande hechtingstest aanbevolen.

Soudatape Façade

■ Soorten ondergronden

Soudatape Façade heeft een goede hechting op volgende ondergronden: alle gebruikelijke bouwondergronden, alle ondergronden. Soudatape Façade heeft geen goede hechting op of is niet geschikt voor PTFE (Teflon®), bitumineuze ondergronden.

Verwerking

■ Verwerkingsmethode

Breng Soudatape Façade, na het deels verwijderen van de beschermfolie, gecentreerd op de voeg tussen hout en/of houtderivaat aansluitingen of overlappende dampschermбанen aan. Vermijd hierbij plooiën in zowel de folie als in de tape. Verwijder gelijkmatig de schutfolie en druk vervolgens over de gehele af te dekken lengte krachtig aan. Gebruik indien mogelijk een aandrukrol.

■ Reinigingsmiddel

Lijmresten kunnen met water en zeep verwijderd worden.

■ Reparatiemethode

Repareer met hetzelfde materiaal.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Zwart

Verpakking: 25 m rol

Lengte (m): 25 m

Breedte (mm): 60 mm

Houdbaarheid: Tenminste 18 maanden vanaf de datum van productie in de onbeschadigde originele verpakking bij een temperatuur van +5°C tot +35°C en een maximale RV van 60%.

Opmerkingen

- Niet gebruiken bij temperaturen buiten het bereik van de verwerkingstemperatuur.
- De uitgeoefende druk en niet de duur van de druk zal de uiteindelijke sterkte van de verbinding bepalen.
- Niet gebruiken op ondergronden waarop condens aanwezig is.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.