# Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Referentienummer DOP: 230364

Unieke identificatiecode van het producttype

**Silirub AC**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik**
**Voegkitten voor beglazingstoepassingen**

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

**Systeem 3: voor brandreactie**
**Systeem 3: voor essentiële kenmerken**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

**EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT**
**EN 15651-2:2012: Type G**

De aangemelde instantie

**De aangemelde instantie GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.**



Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

**Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012**

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|---|---|---|
| Brandgedrag | E | EN 15651-1:2012 |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Vloei | ≤ 3 mm | |
| Volumeverlies | NPD | |
| Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water | NF | |
| Duurzaamheid | Passeert | |

**Conditionering:** Methode A
**Testsubstraat:** aluminium, beton


**Aangegeven prestatie: EN 15651-2:2012**

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|---|---|---|
| Brandgedrag | E | EN 15651-2:2012 |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Vloei | ≤ 3 mm | |
| Volumeverlies | NPD | |
| Elastisch vormherstel | ≥ 60% | |
| Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht | NF | |
| Duurzaamheid | Passeert | |

**Conditionering:** Methode A
**Testsubstraat:** aluminium, glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium



Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

# CE markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

CE

**NB 0074**

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Referentienummer DOP: 230364

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik
Voegkitten voor beglazingstoepassingen

## Silirub AC

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G

**Conditionering:** Methode A
**Testsubstraat:** aluminium, beton, glas

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|---|---|---|
| Brandgedrag | E | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-2:2012 |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Vloei | ≤ 3 mm | |
| Volumeverlies | NPD | |
| Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water | NF | |
| Elastisch vormherstel | ≥ 60% | |
| Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht | NF | |
| Duurzaamheid | Passeert | |



Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

# UKCA Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

UK Referentienummer DOP: 230364UK

Unieke identificatiecode van het producttype

**Silirub AC**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik**
**Voegkitten voor beglazingstoepassingen**

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Gemachtigde

**Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth**
**B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

**Systeem 3: voor brandreactie**
**Systeem 3: voor essentiële kenmerken**

Bouwproduct in overeenstemming met de van toepassing zijnde aangewezen normen

**BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5E**
**BS EN 15651-2:2012: Type G**

De erkende instantie

**4ward Testing, AB 2538, heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.**



Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

**Aangegeven prestatie: BS EN 15651-1:2012**

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Aangewezen technische specificatie |
|---|---|---|
| Brandgedrag | E | BS EN 15651-1:2012 |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Vloei | ≤ 3 mm | |
| Volumeverlies | NPD | |
| Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water | NPD | |
| Duurzaamheid | Passeert | |

**Conditionering:** Methode A
**Testsubstraat:** aluminium, beton

**Aangegeven prestatie: BS EN 15651-2:2012**

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Aangewezen technische specificatie |
|---|---|---|
| Vloei | ≤ 3 mm | BS EN 15651-2:2012 |
| Volumeverlies | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Elastisch vormherstel | NPD | |
| Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht | NPD | |
| Duurzaamheid | Passeert | |

**Conditionering:** Methode A
**Testsubstraat:** aluminium, glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium



Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

# UKCA markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

UK CA

**AB 2538**

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**
21
UK Referentienummer DOP: 230364UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-2:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik
Voegkitten voor beglazingstoepassingen

## Silirub AC

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5E
BS EN 15651-2:2012: Type G

**Conditionering:** Methode A
**Testsubstraat:** aluminium, beton, glas

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Aangewezen technische specificatie |
|---|---|---|
| Brandgedrag | E | BS EN 15651-1:2012<br>BS EN 15651-2:2012 |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Vloei | ≤ 3 mm | |
| Volumeverlies | NPD | |
| Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water | NPD | |
| Elastisch vormherstel | NPD | |
| Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht | NPD | |
| Duurzaamheid | Passeert | |



Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com