



Brake Cleaner

Productomschrijving

Brake Cleaner is een krachtige sneldrogende reiniger voor rem- en koppelingsdelen.

Eigenschappen

- Reinigt en ontvet
- Laat geen residu achter
- Sneldrogend
- Niet-corrosief voor metalen
- Voorkomt piepgeluiden
- Sproeiapparaat onder een hoek van 360° te gebruiken

Toepassingen

- Verwijdert overtollig remvocht, olie, vuil, enz. snel.
- Verhindert piepende remmen en voorkomt slip van de koppeling.



Technische gegevens

Basis	Oplosmiddelen voor koolwaterstoffen
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	Ca. 0.75 g/ml
Viscositeit	1 mPa.s
Zuurtegraad	Neutraal
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +35°C
Vlampunt	< 20°C
Vluchtige organische componenten (VOC)	97%
Oplosbaarheid in water	Onoplosbaar

Ondergronden

- Toestand ondergrond
Schoon, stof- en vetvrij
- Soorten ondergronden
Brake Cleaner is compatibel met de volgende substraten: .

Verwerking

- Verwerkingsmethode
Schud de bus goed voor gebruik. Sproei voldoende product op de te reinigen onderdelen en laat het enkele seconden inwerken. Veeg indien nodig schoon met een absorberende doek. Herhaal de procedure in geval van sterke koolstofverontreiniging. Niet gebruiken op rubber, kunststof of geverfde onderdelen. Test vooraf op nadelige effecten op het oppervlak. Zorg voor voldoende ventilatie bij het gebruik van het product.



Brake Cleaner

Veiligheidsaanbevelingen

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.
Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.

Verpakking/Logistiek

Kleur: transparant

Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.

Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.