

FESTO

**NECU-S-
M8G3-
HX-Q3**

8175626
2023-01b
[8175627]

Mat. Nr.: 564945



Serie: ...

Stecker





564945

0000A 000R 00



Spleißring blau.
Blue splicing element.



Überwurfmutter bis zum Anschlag verschrauben.
Screw cap down to the limit.

Technische Daten / Technical details

Leiterquerschnitt Wire gauge	0.1 - 0.14 mm ² AWG 27 - 26
Litzendurchmesser Diameter of individual strands	≥ 0.05 mm
Aderisulationsmaterial Wire insulation material	PVC / PP
Aderdurchmesser / Wire diameter	0,6 - 1,0 mm
Kabeldurchmesser / Cable diameter	2,1 - 2,5 mm
transparente Dichtung / transparent seal	2,5 - 3,5 mm
graue Dichtung / grey seal	
Schutzart Degree of protection	IP 65 / IP 67
Bemessungsspannung Rated voltage	32 V
Bemessungsstrom Rated current	2 A
Temperatur bei Leitungsanschluss ¹⁾	-5 °C ... +50 °C
Temperature during connection ¹⁾	

1) Bitte die Angaben des Kabelherstellers beachten

1) Please respect the cable manufacture's recommendations

ACHTUNG! Benutzte Kabelenden vor weiterem Gebrauch abschneiden. Schritt 1-4 wiederholen. Der Dichteinsatz ist bei Verschleißerscheinungen auszutauschen. Steckverbinder nur im **spannungsfreien** Zustand stecken und ziehen.

ATTENTION! For reconnection cut off the used cable end and repeat steps 1 to 4. The seal has to be replaced when worn. Connector must only be connected and disconnected under **zero potential**.