

Product Informatie 01.50.11

19-09-2022

Kroontrak Super 15W-30

Beschrijving

Kroontrak Super 15W-30 is een moderne multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines. Het product is gebaseerd op hoogwaardige, solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk dispergerend en detergent vermogen
- Sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- Zeer goede EP eigenschappen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex

Toepassing

Kroontrak Super 15W-30 is speciaal ontwikkeld voor dagelijkse bedrijfsomstandigheden in de landbouw. Deze universele, multifunctionele olie is een zogenaamde STOU: Super Tractor Oil Universal. Het is daarmee geschikt om één product te gebruiken voor de smering van:

- Benzinemotoren
- Dieselmotoren, ook voor diesel-turbo's
- Transmissies, ook voor natte remmen
- Hydraulische systemen

Specificaties

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139

Massey Ferguson CMS M1143 / M1135

MB 227.1

NH 410B

ZF TE-ML 06B / 07B

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,888
Viscositeit -20 °C, mPa.s	6000
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	76,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,50
Viscositeitsindex	122
Vlampunt COC, °C	229
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	11,3
Sulfaatasgehalte, %	1,57
HTHS, mPa.s	3,29
Noack, %	12,0

Beschikbare verpakkingen



34222
5 L can



35045
20 L pail



10127
60 L drum



10227
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.