

Product Informatie 01.41.17**01-05-2026****Meganza MSP FE 0W-16****Beschrijving**

Meganza MSP FE 0W-16 is een moderne brandstofbesparende synthetische Mid-SAPS motorolie. Deze motoroliën leveren een significante bijdrage aan het realiseren van een laag brandstofverbruik, waardoor fabrikanten deze steeds vaker af-fabriek voorschrijven. Speciale synthetische basisoliën gecombineerd met geavanceerde additieven geven het product de volgende eigenschappen:

- Hoge mate van brandstofbesparing en stabiele viscositeitsindex
- Goede weerstand tegen shearing
- Zeer vlotte koude start ook bij zeer lage buitentemperaturen
- Verminderde vorming van verbrandingsresten
- Verlengde levensduur van partikelfilters en katalysatoren
- Veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Zeer goed reinigend vermogen en sterke anti-slijtage- en anti-corrosie eigenschappen

Toepassing

Meganza MSP FE 0W-16 is speciaal ontwikkeld voor moderne benzinemotoren in personen- en bestelwagens uitgerust met partikelfilter en katalysator. Door de speciale Mid-SAPS formule gaan deze langer mee. Geschikt voor toepassing in de nieuwste (hybride) modellen van Renault die een SAE 0W-16 AN2022 motorolie voorschrijven en voor alle andere merken auto's die een SAE 0W-16 API SP en/of ILSAC GF-6B specificatie voorschrijven.

Specificaties

API SP

ILSAC GF-6B

Renault AN2022

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,841
---------------------------	-------

Viscositeit 40 °C, mm ² /s	26,95
---------------------------------------	-------

Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,40
--	------

Viscositeitsindex	206
-------------------	-----

Vlampunt COC, °C	243
------------------	-----

Total Base Number, mgKOH/g	8,3
----------------------------	-----

Beschikbare verpakkingen

38184
1 L flacon



38185
5 L can



38186
15 L Bag-in-
Box



38187
20 L can



38188
60 L drum



38189
208 L vat