Product Informatie 01.41.17

01-07-2025

Kroon-Oil Meganza MSP FE 0W-16

Beschrijving

Meganza MSP FE 0W-16 is een moderne brandstofbesparende synthetische Mid-SAPS motorolie. Deze motoroliën leveren een significante bijdrage aan het realiseren van een laag brandstofverbruik, waardoor fabrikanten deze steeds vaker af-fabriek voorschrijven. Speciale synthetische basisoliën gecombineerd met geavanceerde additieven geven het product de volgende eigenschappen:

- Hoge mate van brandstofbesparing en stabiele viscositeitsindex
- Goede weerstand tegen shearing
- Zeer vlotte koude start ook bij zeer lage buitentemperaturen
- Verminderde vorming van verbrandingsresten
- Verlengde levensduur van partikelfilters en katalysatoren
- Veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Zeer goed reinigend vermogen en sterke anti-slijtage- en anti-corrosie eigenschappen

Toepassing

Meganza MSP FE 0W-16 is speciaal ontwikkeld voor moderne benzinemotoren in personen- en bestelwagens uitgerust met partikelfilter en katalysator. Door de speciale Mid-SAPS formule gaan deze langer mee. Geschikt voor toepassing in de nieuwste (hybride) modellen van Renault die een SAE 0W-16 AN2022 motorolie voorschrijven en voor alle andere merken auto's die een SAE 0W-16 API SP en/of ILSAC GF-6B specificatie voorschrijven.

Specificaties

API SP
ILSAC GF-6B
Renault AN2022

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,841
Viscositeit 40 °C, mm²/s	26,95
Viscositeit 100 °C, mm²/s	6,40
Viscositeitsindex	206
Vlampunt COC, °C	243
Total Base Number, mgKOH/g	8,3

Beschikbare verpakkingen

38184
1 L flacon

38185
5 L can

38186
15 L Bag-in-Box

38187
20 L can

38188
60 L drum

38189
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl