

Product Informatie 01.41.04**01-05-2026****Xedoz FE 0W-20****Beschrijving**

Xedoz FE 0W-20 is een moderne, brandstofbesparende, synthetische motorolie voor benzinemotoren van personenwagens en lichte bestelwagens. Geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing
- Biedt uitstekende bescherming tegen LSPI (Low Speed Pre Ignition)
- Hoge weerstand tegen oxidatie en een uitmuntend zuurneutraliserend vermogen
- Grote weerstand tegen shearing
- Vlotte en goede smering bij koude start
- Veilige smeerfilm zelfs bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- Voorkomt afzettingen op kritische motoronderdelen door zeer goede detergerende en dispergerende eigenschappen
- Zeer sterk antislijtage-, anticorrosie- en antischuimvermogen

Toepassing

Xedoz FE 0W-20 is geschikt voor benzinemotoren van personenwagens en lichte bestelwagens. Bij de ontwikkeling van deze synthetische, brandstofbesparende motorolie is extra aandacht besteed aan bescherming tegen LSPI (Low Speed Pre Ignition), een schadelijk fenomeen waar vooral moderne, ultrazuinige 'Down Size' motoren, met directe brandstofinjectie en turbo, last van kunnen hebben. Xedoz FE 0W-20 is daarom uitermate geschikt voor toepassing in moderne 'Down Size' benzinemotoren.

Specificaties

API SQ Resource Conserving

ILSAC GF-7A

GM dexos 1 Gen 3

Chrysler MS 6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1

GM 6094M

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,845
---------------------------	-------

Viscositeit -35 °C, mPa.s	5740
---------------------------	------

Viscositeit 40 °C, mm ² /s	44,50
---------------------------------------	-------

Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,40
--	------

Viscositeitsindex	168
-------------------	-----

Vlampunt COC, °C	226
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-42
---------------	-----

Total Base Number, mgKOH/g	7,4
----------------------------	-----

Sulfaatgehalte, %	0,78
-------------------	------

HTHS, mPa.s	2,62
-------------	------

Noack, %	10,8
----------	------

de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl



37541
15 L Bag-in-
Box



36781
20 L can



36782
60 L drum



36783
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl