

Product Informatie 09.30.03

19-09-2022

Kroon-Oil Kroon-O-Sol

Beschrijving

Kroon-O-Sol is een minerale emulgeerbare ontvetter, gebaseerd op een goed geraffineerd oplosmiddel. Geselecteerde stoffen zijn toegevoegd om een goed reinigend effect te verkrijgen. Kroon-O-Sol verwijdert oliën, vetten, vuil en andere verontreinigingen van onderdelen, motoren, machines, etc.

Kroon-O-Sol is niet agressief en niet brandgevaarlijk door het hoge vlampunt van 70 °C.

Toepassing

Kroon-O-Sol door middel van kwast of spuit op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Na een inweektijd van 3 tot 5 minuten kan met stromend water of met een hogedrukspuit het te reinigen voorwerp worden afgespoeld. Voor kleinere voorwerpen kan Kroon-O-Sol ook in een dompelprocedure worden toegepast.

NB: Het is niet toegestaan Kroon-O-Sol of spoelwater rechtstreeks in het gemeenteriool of oppervlaktewater te lozen. Maak voor het spoelwater gebruik van een olie/waterafscheider.

Typische standaardanalyses

Kleur	RED
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,798
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	1,60
Vlampunt PM, °C	72
Vloeipunt, °C	-36
pH - 10 % in water	8,0

Beschikbare verpakkingen



03308
5 L blik



13008
20 L can



13108
60 L drum



13208
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.