

Product Informatie 01.40.98

01-09-2026

Duranza MSP 0W-30

Beschrijving

Duranza MSP 0W-30 is een moderne, brandstofbesparende, synthetische motorolie voor gebruik in auto's met roetfilter en/of katalysator. Het product is ontwikkeld volgens de meest recente, geavanceerde additieve technieken in combinatie met geselecteerde synthetische basisoliën. Duranza MSP 0W-30 heeft de volgende eigenschappen:

- Brandstofbesparing
- Verminderde vorming van verbrandingsresten door lagere gehalten SAPS
- Verlengde levensduur van roetfilters en katalysatoren
- Zeer vlotte koude start
- Veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Verlengde verversingsintervallen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen

Toepassing

Duranza MSP 0W-30 is een brandstofbesparende, synthetische motorolie voor de nieuwste generatie personenwagens voorzien van roetfilter en/of katalysator. Het product is ook zeer geschikt voor de nieuwe generatie Ford personen- en bestelwagens uitgerust met moderne drieweg katalysatoren en roetfilters. Het kan worden toegepast wanneer de Ford specificatie WSS-M2C950-A wordt voorgeschreven en in alle gevallen waar autofabrikanten de ACEA C2 specificatie voorschrijven.

Specificaties

ACEA C2

Ford WSS-M2C950-A

Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

VW VWC 53035

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,847

Viscositeit -35 °C, mPa.s 5800

Viscositeit 40 °C, mm²/s 49,30

Viscositeit 100 °C, mm²/s 10,00

Viscositeitsindex 195

Vlampunt PM, °C 206

Vlampunt COC, °C 230

Vloeipunt, °C -48

Total Base Number, mgKOH/g 7,7

Sulfaatgehalte, % 0,80

HTHS, mPa.s 3,01

NOACK, % 11,5

De hierboven vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van wijzigingen in de producteigenschappen. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.



Beschikbare verpakkingen



32386

208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl