

Product Informatie 01.30.23

01-05-2026

Torsynth VAG 5W-30

Beschrijving

Torsynth VAG 5W-30 is een synthetische Mid-SAPS Long Life motorolie speciaal ontwikkeld voor auto's van VAG. Het performance niveau van dit product komt volledig overeen met officieel goedgekeurd product. Doordat de benodigde fieldtesten voor Torsynth VAG 5W-30 niet gedraaid zijn, kan slechts worden vermeld dat het product voldoet aan de genoemde performance levels (meets requirements of).

Toepassing

Torsynth VAG 5W-30 is een brandstofbesparende, Mid-SAPS motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren van de VAG-groep die buiten de fabrieksgarantie vallen. Ook geschikt voor verlengde verversingsintervallen. Vanwege het lage SAPS-gehalte is deze olie ook geschikt voor voertuigen voorzien van een roetfilter en/of laatste generatie 3-weg katalysator. De olie kan uitstekend worden toegepast in auto's van de VAG-groep waar een motorolie met specificatie 504.00/ 507.00 wordt gevraagd.

Specificaties

Suitable for use:

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB 229.52 / 229.51 / 229.31

Porsche C30

VW 504.00 / 507.00

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,852

Viscositeit -30 °C, mPa.s 6210

Viscositeit 40 °C, mm²/s 72,40

Viscositeit 100 °C, mm²/s 12,10

Viscositeitsindex 168

Vlampunt COC, °C 234

Vloeipunt, °C -39

Total Base Number, mgKOH/g 8,3

Sulfaatgehalte, % 0,74

HTHS, mPa.s 3,60

Noack, % 8,4

de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl



32642
1 L flacon



32643
5 L can



37464
15 L Bag-in-
Box



37872
20 L can



32147
60 L drum



32148
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl