

Product Informatie 01.20.40

01-05-2026

HDX 10W-40

Beschrijving

HDX 10W-40 is een motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex

Toepassing

HDX 10W-40 is een motorolie geschikt voor benzinemotoren in alle seizoenen, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor diesel-turbo's, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104 C/D niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties

API SF/CC

CCMC G2/D1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,867

Viscositeit -25 °C, mPa.s 5270

Viscositeit 40 °C, mm²/s 93,80

Viscositeit 100 °C, mm²/s 14,20

Viscositeitsindex 154

Vlampunt COC, °C 236

Vloeipunt, °C -30

Total Base Number, mgKOH/g 3,5

Sulfaatasgehalte, % 0,86

Beschikbare verpakkingen



00203
1 L flacon



00303
5 L can



37880
20 L can



10115
60 L drum



10215
208 L vat