

Product Informatie 01.20.42**01-05-2026****HDX 20W-50****Beschrijving**

HDX 20W-50 is een motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex

Toepassing

HDX 20W-50 is een motorolie geschikt voor benzinemotoren in alle seizoenen, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor diesel-turbo's, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104 C/D niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,877
---------------------------	-------

Viscositeit -15 °C, mPa.s	3900
---------------------------	------

Viscositeit 40 °C, mm²/s	136,00
--------------------------	--------

Viscositeit 100 °C, mm²/s	17,60
---------------------------	-------

Viscositeitsindex	143
-------------------	-----

Vlampunt COC, °C	244
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-30
---------------	-----

Total Base Number, mgKOH/g	3,5
----------------------------	-----

Sulfaatgehalte, %	0,86
-------------------	------

Beschikbare verpakkingen

00201
1 L flacon



00327
5 L can



37882
20 L can



10116
60 L drum



10216
208 L vat