

Product Informatie 01.20.42

01-05-2026

HDX 20W-50

Beschrijving

HDX 20W-50 is een motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex

Toepassing

HDX 20W-50 is een motorolie geschikt voor benzinemotoren in alle seizoenen, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor diesel-turbo's, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104 C/D niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,877

Viscositeit -15 °C, mPa.s 3900

Viscositeit 40 °C, mm²/s 136,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 17,60

Viscositeitsindex 143

Vlampunt COC, °C 244

Vloeipunt, °C -30

Total Base Number, mgKOH/g 3,5

Sulfaatgehalte, % 0,86

Beschikbare verpakkingen



00201
1 L flacon



00327
5 L can



37882
20 L can



10116
60 L drum



10216
208 L vat