

Product Informatie 01.20.51

01-05-2024

Multifleet SHPD 10W-40

Beschrijving

Multifleet SHPD 10W-40 is een moderne universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Multifleet SHPD 10W-40 beschikt over de volgende eigenschappen:

- Zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- Zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludgevorming niet kan optreden
- Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuim vermogen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Laag sulfaatas getal

Toepassing

Multifleet SHPD 10W-40 is een universele smeerolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Indien verlengde verversingstermijnen (tot 30.000 km) worden toegestaan door de motorfabrikanten, kan deze olie tevens worden ingezet.

Specificaties

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,868
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4910
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	87,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,70
Viscositeitsindex	159
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatasgehalte, %	1,43

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen



35036
20 L pail



10121
60 L drum



10221
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.