

Product Informatie 01.10.20

01-05-2026

HDX 10W

Beschrijving

HDX 10W is een single grade motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuimvermogen

Toepassing

HDX 10W is een smeerolie geschikt voor benzinemotoren, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor diesel-turbo's, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104 C/D niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,861
---------------------------	-------

Viscositeit -25 °C, mPa.s	4040
---------------------------	------

Viscositeit 40 °C, mm²/s	38,20
--------------------------	-------

Viscositeit 100 °C, mm²/s	5,60
---------------------------	------

Viscositeitsindex	98
-------------------	----

Vlampunt COC, °C	205
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-30
---------------	-----

Total Base Number, mgKOH/g	3,5
----------------------------	-----

Sulfaatasgehalte, %	0,55
---------------------	------

Beschikbare verpakkingen



10070
20 L can



10105
60 L drum



10205
208 L vat