

Product Informatie 01.10.22

01-05-2026

HDX 30

Beschrijving

HDX 30 is een singlegrade motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuim vermogen
- Sterk detergerend en dispergerend vermogen
- Sterke weerstand tegen oxidatie

Toepassing

HDX 30 is een smeerolie geschikt voor benzinemotoren, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor diesel-turbo's, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104 C/D niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,883
Viscositeit 40 °C, mm²/s	103,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	11,70
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-18
Total Base Number, mgKOH/g	3,5
Sulfaatgehalte, %	0,55

Beschikbare verpakkingen



00206
1 L flacon



31110
5 L can



34484
20 L can



10107
60 L drum



10207
208 L vat