

Product Informatie 01.10.43

01-05-2026

Multifleet Gas Engine LA 40

Beschrijving

Multifleet Gas Engine LA 40 is een motorolie voor motoren die op gas draaien. De olie is geschikt voor de smering van 4-takmotoren die op gas draaien met een lager zwavelgehalte. Het gebruik van kwalitatief hoogwaardige basisoliën in combinatie met speciale additieven heeft geresulteerd in de volgende eigenschappen:

- Minder afzettingen in de verbrandingskamer en op de kleppen
- Goede geluidsreducerende eigenschappen
- Goed bestand tegen oxidatie
- Krachtige zuurneutraliserende eigenschappen
- Uitstekende reinigende eigenschappen
- Goede bescherming tegen slijtage
- Buitengewoon goed filterbaar

Toepassing

Multifleet Gas Engine LA 40 is geschikt voor 4-takmotoren die op gas draaien en die een lager zuurneutraliserend vermogen vereisen. Dit product kan worden gebruikt bij motoren die op aardgas, biogas of rioolwaterzuiveringsgas draaien. Gebruik van deze motorolie levert een bijdrage aan een langere levensduur en lagere onderhoudskosten omdat langere service-intervallen mogelijk zijn. Het lagere fosfaatgehalte betekent een langere levensduur van de katalysator.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,887
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	143,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,70
Viscositeitsindex	102
Vlampunt COC, °C	254
Vloeipunt, °C	-21
Total Base Number, mgKOH/g	5,1
Zuurgetal, mgKOH/g	1,84
Sulfaatgehalte, %	0,45

Beschikbare verpakkingen



37890
20 L can



32659
60 L drum



35715
208 L vat