

Product Informatie 01.10.24

01-05-2024

HDX 50

Beschrijving

HDX 50 is een single grade motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk detergentend en dispergerend vermogen
- Sterke weerstand tegen oxidatie
- Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuimvermogen

Toepassing

HDX 50 is een smeerolie geschikt voor benzinemotoren, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor diesel-turbo's, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104 C/D niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	240,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	18,80
Viscositeitsindex	96
Vlampunt COC, °C	258
Vloeipunt, °C	-12
Total Base Number, mgKOH/g	3,5
Zuurgetal, mgKOH/g	2,25
Sulfaatgehalte, %	0,55

Beschikbare verpakkingen



35056
20 L pail



10131
60 L drum



35698
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.