Product Informatie 01.10.24

01-05-2026

HDX 50

Beschrijving

HDX 50 is een single grade motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk detergerend en dispergerend vermogen
- Sterke weerstand tegen oxidatie
- Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuimvermogen

Toepassing

HDX 50 is een smeerolie geschikt voor benzinemotoren, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor diesel-turbo's, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104 C/D niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties

API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899
Viscositeit 40 °C, mm²/s	240,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	18,80
Viscositeitsindex	96
Vlampunt COC, °C	258
Vloeipunt, °C	-12
Total Base Number, mgKOH/g	3,5
Zuurgetal, mgKOH/g	2,25
Sulfaatasgehalte, %	0,55

Beschikbare verpakkingen

20051
20 L can

10131
60 L drum

35698
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op