Product Informatie 98.70.12

01-05-2024

Kroon-Oil Flushing Oil Pro

Beschrijving

Flushing Oil Pro (FOP) is een product voor het reinigen van inwendig vervuilde motoren. Verwijdert varnish, sludge, deposits en ingedikte motorolie. Door actieve reiniging van o.a. turbo-lagering, hydraulische klepstoters en zuigerveergroeven, worden vervuilingsproblemen verholpen, o.a. als gevolg van lange verversingsintervallen. Regelmatig gebruik zorgt voor: verwijdering van sludge en deposits, verhoogt de compressie-einddruk, optimaliseert het motorvermogen, reduceert olieverbruik en een langere levensduur van de motor. Na gebruik van FOP gelieve de motor nogmaals te flushen met Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro voor het meest optimale resultaat.

Toepassing

Raadpleeg voor gebruik de instructies, zie binnenzijde label.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,863
Viscositeit 40 °C, mm²/s	31,30
Viscositeit 100 °C, mm²/s	5,92
Viscositeitsindex	136
Vlampunt PM, °C	100
Vloeipunt, °C	-45
Sulfaatasgehalte, %	0,84

Beschikbare verpakkingen



36868
5 L can



36883
15 L Bag in Box



36884
60 L drum



36885
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl