Product Informatie 98.70.12

01-05-2026

Flushing Oil Pro

Beschrijving

Flushing Oil Pro (FOP) is een product voor het reinigen van inwendig vervuilde motoren. Verwijdert varnish, sludge, deposits en ingedikte motorolie. Door actieve reiniging van o.a. turbo-lagering, hydraulische klepstoters en zuigerveergroeven, worden vervuilingsproblemen verholpen, o.a. als gevolg van lange verversingsintervallen. Regelmatig gebruik zorgt voor: verwijdering van sludge en deposits, verhoogt de compressie-einddruk, optimaliseert het motorvermogen, reduceert olieverbruik en een langere levensduur van de motor. Na gebruik van FOP gelieve de motor nogmaals te flushen met Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro voor het meest optimale resultaat.

Toepassing

1. Verwijder de oude motorolie bij warme motor en vervang tegelijkertijd het motoroliefilter 2. Vul de motor volledig af met de juiste hoeveelheid FOP 3.Laat de warme motor circa 30 min stationair draaien en verhoog regelmatig het motortoerental, max. 2500 toeren. Rijd niet met belasting! 4. Verwijder FOP en vervang tegelijkertijd het motoroliefilter 5. Vul de motor volledig af met Neutralizer Oil Pro en volg verdere instructies. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Neutralizer Oil Pro.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,863
Viscositeit 40 °C, mm²/s	31,30
Viscositeit 100 °C, mm²/s	5,92
Viscositeitsindex	136
Vlampunt PM, °C	100
Vloeipunt, °C	-45
Sulfaatasgehalte, %	0,84

Beschikbare verpakkingen



36868
5 L can



36883
15 L Bag-in-Box



36884
60 L drum



36885
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op