

Product Informatie 02.20.81

01-05-2026

SP Gear 1071

Beschrijving

SP Gear 1071 is een zeer hoogwaardige vol-synthetische transmissieolie speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen. Door gebruik te maken van hoogwaardige vol-synthetische basisoliën en speciale additieven zijn de volgende eigenschappen verkregen:

- Door de hoge viscositeitsindex vlot en soepel schakelgedrag bij zeer lage en zeer hoge bedrijfstemperaturen
- Uitstekende oxidatiestabiliteit, waardoor een lange gebruiksduur van de olie mogelijk is
- Optimaal functioneren van de synchromeshes: 'kraakvrij' schakelen door EP-additieven
- Speciale Friction Modifiers verlagen de inwendige wrijving waardoor brandstofbesparende eigenschappen worden verkregen
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Hoge weerstand tegen schuimvorming

Toepassing

SP Gear 1071 is een brandstofbesparende vol-synthetische SAE 75W-85 transmissieolie met 'Limited Slip' eigenschappen. Speciaal ontwikkeld voor toepassing in (sper)differentiëlen van Mercedes Benz waar de MB 235.7 specificatie wordt voorgeschreven en voor differentiëlen van Audi CVT (Multitronic) transmissies waar de VW's TL 521 90 specificatie wordt voorgeschreven. Daarnaast kent dit product nog vele andere toepassingen, raadpleeg voor optimaal gebruik de adviesdatabase.

Specificaties

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,870

Viscositeit 40 °C, mm²/s 81,50

Viscositeit 100 °C, mm²/s 12,10

Viscositeitsindex 144

Vlampunt COC, °C 190

Vloeipunt, °C -51

Brookfield -40°C, mPa.s 55000

Beschikbare verpakkingen



33949
1 L flacon



37894
20 L can



32660
60 L drum



32661
208 L vat