

Product Informatie 02.20.10**01-05-2026****Syngear 75W-90****Beschrijving**

SynGear 75W-90 is een semi-synthetische smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan speciale 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd, om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende weerstand tegen oxidatie
- Zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Laag stolpunt
- Zeer goede 'Extreme Pressure' eigenschappen
- Goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen
- Brandstofbesparing

Toepassing

SynGear 75W-90 is speciaal ontwikkeld voor de zwaarbelaste versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin 'Extreme Pressure' gedoopte minerale oliën problemen geven. Deze olie is uitermate geschikt voor versnellingsbakken met schakelproblemen.

Specificaties

API GL-4/5

MIL-L-2105

VW 501.50

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,874

Viscositeit 40 °C, mm²/s 83,80Viscositeit 100 °C, mm²/s 15,20

Viscositeitsindex 192

Vlampunt COC, °C 182

Vloeipunt, °C -48

Brookfield -40°C, mPa.s 85240

Beschikbare verpakkingen02205
1 L flacon34598
5 L can37479
15 L Bag-in-
Box37899
20 L can12105
60 L drum12251
208 L vat