

Product Informatie 02.20.31**01-05-2026****Syngear HS 75W-90****Beschrijving**

Syngear HS 75W-90 is een brandstofbesparende, semi-synthetische transmissieolie voor mechanische transmissies en overbrengingen van bedrijfswagens en bussen. Door toepassing van hoogwaardige basisoliën en een geavanceerd additievenpakket heeft het product de volgende eigenschappen:

- Goede weerstand tegen oxidatie
- Goed anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Laag stolpunt
- Goede EP-eigenschappen
- Uitstekende schakeleigenschappen bij zowel lage als hoge temperaturen
- Brandstofbesparing

Toepassing

Syngear HS 75W-90 is een hoogwaardige, brandstofbesparende transmissieolie. Ontwikkeld voor toepassing in transmissies en andere overbrengingen van Mercedes Benz bedrijfswagens en bussen waar een smeermiddel met MB 235.11 specificatie wordt voorgeschreven. Ook geschikt voor transmissies die een EP-gedoopte olie voorschrijven met één van onderstaande specificaties.

Specificaties

API GL-4

DTFR 13B110

MAN 341 Typ E2

MB 235.11 / 235.21

ZF-TE ML 16A/17A/19A/19C

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,873
---------------------------	-------

Viscositeit 40 °C, mm ² /s	99,00
---------------------------------------	-------

Viscositeit 100 °C, mm ² /s	16,50
--	-------

Viscositeitsindex	181
-------------------	-----

Vlampunt COC, °C	182
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-45
---------------	-----

Zuurgetal, mgKOH/g	1,50
--------------------	------

Beschikbare verpakkingen

37854
15 L Bag-in-
Box



37900
20 L can



32068
60 L drum



32069
208 L vat