# Product Informatie 02.20.75

**01-05-2026**

## Gearlube Racing 75W-140

### Beschrijving

Gearlube Racing 75W-140 is een vol-synthetische hypoïd transmissieolie met 'Limited Slip' toevoegingen. Samen met een modern en hoogwaardig additievensysteem, speciaal afgestemd op de zeer zware eisen die gelden binnen de verschillende takken van autosport, zijn de volgende eigenschappen verkregen:

- Zeer hoge viscositeitsindex waardoor een goede vloeibaarheid bij lage temperaturen
- Uitmuntende weerstand tegen oxidatie waardoor uitstekend bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen
- Zeer geringe neiging tot schuimen
- Uitstekende bescherming tegen slijtage
- Door speciale 'Limited Slip' additieven ook uitstekend geschikt voor toepassing in zelfblokkerende differentiëlen

### Toepassing

Gearlube Racing 75W-140 is een vol-synthetische hypoïd transmissieolie speciaal ontwikkeld voor gebruik in differentiëlen, zowel met als zonder lamellensper, en zeer zwaar belaste transmissies zoals veelvuldig toegepast in de diverse takken van autosport. Gearlube Racing 75W-140 kan eveneens worden toegepast in alle differentiëlen van de verschillende BMW M-Sport modellen en in differentiëlen van diverse SUV's waar een SAE 75W-140 hypoïd olie wordt voorgeschreven.

### Specificaties

API GL-4 / GL-5 / MT-1

### Typische standaardanalyses

| | |
|---|---|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,878 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 178,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 26,40 |
| Viscositeitsindex | 184 |
| Vlampunt COC, °C | 252 |
| Vloeipunt, °C | -48 |
| Brookfield -40°C, mPa.s | 116200 |

### Beschikbare verpakkingen


33720
1 L flacon


37901
20 L can


35103
60 L drum


32662
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op