Product Informatie 02.10.20

01-05-2026

Gearlube GL-4 80W

Beschrijving

Gearlube GL-4 80W is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede weerstand tegen oxidatie
- Goed anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Goede 'Extreme Pressure' eigenschappen

Toepassing

Gearlube GL-4 80W wordt gebruikt in hypoïd achterbruggen, versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin 'Extreme Pressure' gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Specificaties

API GL-4
MIL-L-2105

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,882
Viscositeit 40 °C, mm²/s	77,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	9,50
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	205
Vloeipunt, °C	-30
Zuurgetal, mgKOH/g	1,10

Beschikbare verpakkingen

01209
1 L flacon

01323
5 L can

37902
20 L can

11132
60 L drum

11232
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op