

Product Informatie 02.10.21**01-05-2026****Gearlube GL-4 80W-90****Beschrijving**

Gearlube GL-4 80W-90 is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede weerstand tegen oxidatie
- Goed anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Goede 'Extreme Pressure' eigenschappen

Toepassing

Gearlube GL-4 80W-90 wordt gebruikt in hypoid achterbruggen, versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin 'Extreme Pressure' gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Specificaties

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 16A/17A/19A

MAN 341 Typ E2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,892
---------------------------	-------

Viscositeit 40 °C, mm ² /s	149,00
---------------------------------------	--------

Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,80
--	-------

Viscositeitsindex	98
-------------------	----

Vlampunt COC, °C	230
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-30
---------------	-----

Zuurgetal, mgKOH/g	1,50
--------------------	------

Sulfaatasgehalte, %	0,03
---------------------	------

Beschikbare verpakkingen

33480
1 L flacon



01307
5 L can



37498
15 L Bag-in-
Box



31027
20 L can



11103
60 L drum



11203
208 L vat