

**Product Informatie 02.20.21****01-05-2026****Gearlube HS GL-5 80W-140****Beschrijving**

Gearlube HS GL-5 80W-140 is een uiterst moderne synthetische transmissieolie. Door gebruik te maken van dunvloeibare, synthetische basisoliën in combinatie met het gebruik van geavanceerde additieven, zijn de volgende eigenschappen verkregen:

- Geeft brandstofbesparing (kostenvoordeel)
- Tast afdichtingen absoluut niet aan (geen lekkage gevaar)
- Onder de meest zware omstandigheden een sterke smeerfilm (hoge technische betrouwbaarheid)
- Door de dunvloeibaarheid wordt gemakkelijk schakelen bevorderd (gebruiksgemak)
- Voorkomt effectief tandwiel- en lagerslijtage (lange levensduur aandrijflijn)
- Is uitstekend opgewassen tegen de huidige (verlengde)verversingstermijnen (zekerheid)

**Toepassing**

Gearlube HS GL-5 80W-140 is een brandstofbesparende, synthetische transmissieolie en is ontwikkeld voor gebruik in de zwaarst belaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen en handgeschakelde transmissies. Ook kunnen zij gebruikt worden in al die overbrengingen waarin 'Extreme Pressure' gedoopte oliën voorgeschreven worden.

**Specificaties**

API GL-5

MIL-L-2105D

**Typische standaardanalyses**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,900  |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s  | 228,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 27,80  |
| Viscositeitsindex         | 158    |
| Vlampunt COC, °C          | 220    |
| Vloeipunt, °C             | -33    |

**Beschikbare verpakkingen**

35243  
20 L can



12172  
60 L drum



12268  
208 L vat