

Product Informatie 02.10.31**01-05-2026****Gearlube GL-5 85W-140****Beschrijving**

Gearlube GL-5 85W-140 is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende weerstand tegen oxidatie
- Zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Zeer goede 'Extreme Pressure' eigenschappen

Toepassing

Gearlube GL-5 85W-140 wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoid overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin 'Extreme Pressure' gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Specificaties

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	340,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	27,00
Viscositeitsindex	106
Vlampunt COC, °C	245
Vloeipunt, °C	-15
Zuurgetal, mgKOH/g	1,80
Brookfield -40°C, mPa.s	104700

Beschikbare verpakkingen01329
5 L can31026
20 L can11107
60 L drum11207
208 L vat