

Product Informatie 02.10.35

01-05-2026

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Beschrijving

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140 is een universele 'Total Drive Line' transmissieolie, gebaseerd op hoogwaardig solvent geraffinerde basisolië. Hieraan zijn speciale 'Extreme Pressure' additieven toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- Zeer sterke anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuim eigenschappen
- Zeer speciale 'Extreme Pressure' eigenschappen
- Uitstekende 'Limited Slip' eigenschappen
- Zeer breed toepassingsgebied

Toepassing

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140 is een 'Total Drive Line' transmissieolie en is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiële van personenauto's, bestelwagens en zware bedrijfswagens. Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140 is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. Tevens beschikt deze olie over uitstekende 'Limited Slip' eigenschappen.

Specificaties

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-L-PRF-2105E, SAE J2360

MAN 341 Z2 / 342 M2

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05C/07A/12M/16C/16D/21C

P >1900 mg/kg (Liebherr)

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,906

Viscositeit 40 °C, mm²/s 345,80

Viscositeit 100 °C, mm²/s 26,10

Viscositeitsindex 99

Vlampunt COC, °C 222

Vloeipunt, °C -18

Brookfield -12°C, mPa.s 45370

Beschikbare verpakkingen



37855
15 L Bag-in-
Box



37908
20 L can



34782
60 L drum



34783
208 L vat