# Product Informatie 02.35.10

**01-05-2024**

## Kroon-Oil SP Matic 2032

### Beschrijving

SP Matic 2032 is een hoogwaardige synthetische Long Life ATF, speciaal ontwikkeld voor gebruik in automatische transmissies met een continu slippende lock-up converter. Het product beschikt over de volgende eigenschappen:

- Zéér goede oxidatie-stabiliteit: gaat langer mee
- Zéér goede smerende eigenschappen: optimale bescherming
- Zéér goed anti-corrosie en anti-schuimvormingsvermogen: goede bescherming
- Zéér laag stolpunt: ook bij extreem lage temperaturen te gebruiken
- Neutraal ten opzichte van gebruikte afdichtingen: voorkomt lekkage

### Toepassing

SP Matic 2032 is te gebruiken voor automatische transmissies met een continu slippende lock-up converter en wordt vaak toegepast in automatische transmissies van een groot aantal bekende automobielfabrikanten. Raadpleeg voor optimaal gebruik altijd de Kroon-Oil adviesdatabase.

### Specificaties

| |
|---|
| Allison C4 / TES-389 |
| Cat TO-2 |
| DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170 |
| Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H |
| GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH |
| MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2 / V2 |
| MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.93 |
| Voith 55.6335 / 55.6336 |
| Volvo 97340 / 97341 |
| ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C |

### Typische standaardanalyses

| | |
|---|---|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,849 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 34,70 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 7,40 |
| Viscositeitsindex | 188 |
| Vlampunt COC, °C | 250 |
| Vloeipunt, °C | -48 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 0,9 |

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl**

**Beschikbare verpakkingen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 35476<br>15 L POWERFLUSH Bag in Box | 02230<br>1 L flacon | 32763<br>20 L Bag in Box | 56312<br>20 L pail | 31134<br>60 L drum | 31138<br>208 L vat |

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl**