

Product Informatie 02.35.44

01-05-2024

Kroon-Oil SP Matic 2096

Beschrijving

SP Matic 2096 is een hoogwaardige, uiterst dunvloeibare 'Long Life' ATF, speciaal afgestemd op de nieuwste generatie brandstofefficiënte automatische transmissies. Speciaal geselecteerde, kwalitatief hoogwaardige basisoliën gecombineerd met de modernste additieven geven SP Matic 2096 de volgende eigenschappen:

- Uitmuntende brandstof besparende eigenschappen
- Zéér hoge weerstand tegen oxidatie
- Uitstekende en zeer stabiele wrijvingskarakteristieken waardoor langere verversingsintervallen mogelijk zijn
- Zéér goede smerende eigenschappen
- Zéér goede bescherming tegen corrosie en schuimvorming
- Uitstekende lage temperatureigenschappen
- Volledig compatibel met de door Mercedes gebruikte afdichtingsmaterialen

Toepassing

SP Matic 2096 is een zeer hoogwaardige, synthetische ATF, speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie automatische transmissies waarbij in de ontwikkeling sterk de nadruk gelegd wordt op brandstofbesparing. Voor dergelijke moderne brandstofefficiënte transmissies worden door autofabrikanten in toenemende mate nieuwe generatie ATF's met ultra lage viscositeit voorgeschreven welke mede een belangrijke bijdrage leveren aan een laag brandstofverbruik.

Specificaties

Aisin Warner AW-2

BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)

Ford Mercon ULV

Ford M2C949-A

GM Dexron ULV ATF

MB 236.17

VW G053 001

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,840
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	17,10
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	4,23
Viscositeitsindex	161
Vlampunt COC, °C	174
Vloeipunt, °C	-57
Total Base Number, mgKOH/g	3,4
Zuurgetal, mgKOH/g	1,00

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen



32841

15 L POWERFLUSH Bag in Box



32820

1 L flacon



32842

20 L Bag in
Box



32843

60 L drum



32844

208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.