

Product Informatie 02.30.30

01-05-2026

ATF-F (Ford)

Beschrijving

ATF-F (Ford) is een hoogwaardige, automatische transmissieolie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Goed anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Speciale wrijvingseigenschappen
- Neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen

Toepassing

ATF-F (Ford) is te gebruiken voor automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen en koppelomvormers, waarvoor een type ATF-F(Ford) olie wordt voorgeschreven.

Specificaties

Ford M2C33-F/G

Ford M2C9007-AA

BorgWarner

Volvo 97330

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,855

Viscositeit 40 °C, mm²/s 33,60

Viscositeit 100 °C, mm²/s 7,40

Viscositeitsindex 178

Vlampunt COC, °C 195

Vloeipunt, °C -45

Total Base Number, mgKOH/g 1,6

Beschikbare verpakkingen



01201
1 L flacon



37917
20 L can



11109
60 L drum



11209
208 L vat