

Product Informatie 02.30.40

01-05-2026

ATF Almirol

Beschrijving

ATF Almirol is een zeer hoogwaardige automatische transmissieolie van de nieuwe generatie. Door te kiezen voor kwalitatief zéér hoogwaardige basisoliën en optimalisering van het synthetische additievenpakket, heeft het product de volgende unieke eigenschappen:

- Zeer lage viscositeit bij lage temperaturen
- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Zeer goede oxidatiestabiliteit bij hoge temperaturen
- Goed anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Speciale wrijvingseigenschappen
- Neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen

Toepassing

ATF Almirol is geschikt voor automatische transmissies, stuurbekeuringen, koppelmvormers en andere toepassingen waarvoor General Motors en andere constructeurs een type ATF Dexron III-H olie voorschrijven. Raadpleeg voor de juiste toepassing de productspecificaties in het productblad.

Specificaties

Aisin Warner JWS 3309(T-IV)

Allison C4 / TES-389

BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C110 / 13C140 / 13C170 / 38B100

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIHH / TASA

Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-III

MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2

MB 236.1 / 236.3 / 236.5 / 236.6

MB 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.11 / 236.93

Nissan Matic D/J/K

Toyota T-III / T-IV

Ford ESD-M2C-186A

Voith 55.6335 (G607)

Volvo 97340 / 97341 (AT101) / 1161540

VW G 052 025 / 052 990 / 052 162 / 055 025

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Typische standaardanalyses

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,848
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	36,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,30
Viscositeitsindex	175
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-48
Total Base Number, mgKOH/g	0,9
Brookfield -40°C, mPa.s	15670

Beschikbare verpakkingen



01212
1 L flacon



01322
5 L can



37505
15 L Bag-in-Box



35214
20 L can



11175
60 L drum



11275
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl