

Product Informatie 06.30.20

01-05-2026

LHM +

Beschrijving

LHM+ is een speciale hydraulische olie, gebaseerd op bijzondere basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitzonderlijk hoge en stabiele viscositeits index
- Zeer laag stolpunt
- Neutraal ten opzichte van oliebestedige afdichtingen
- Sterk anti-schuim vermogen

Toepassing

LHM+ is geschikt voor hydropneumatische veersystemen van Citroën en alle overige automotive toepassingen daar waar een LHM vloeistof wordt voorgeschreven. LHM+ voldoet aan de nieuwste speciale Citroën eisen.

Specificaties

PSA B71 2710

ISO 7308

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,837
---------------------------	-------

Viscositeit -40 °C, mm²/s	1150
---------------------------	------

Viscositeit 40 °C, mm²/s	18,60
--------------------------	-------

Viscositeit 100 °C, mm²/s	6,20
---------------------------	------

Viscositeitsindex	330
-------------------	-----

Vlampunt COC, °C	125
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-50
---------------	-----

Zuurgetal, mgKOH/g	0,05
--------------------	------

Kookpunt (reflux), °C	291
-----------------------	-----

Anilinepunt, °C	95
-----------------	----

Beschikbare verpakkingen



04208
1 L flacon



37921
20 L can



14106
60 L drum



14216
208 L vat