# Product Informatie 01.50.16

**21-11-2026**

## Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

### Beschrijving

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30 is een brandstofbesparend Low-SAPS smeermiddel met de volgende eigenschappen:

- Zeer sterke detergerende werking, minimaliseert afzettingen in de hete zone van de motor
- Zeer sterke dispergerende werking, beperkt de vorming van deeltjes tot een minimum
- Natuurlijke hoge en stabiele viscositeitsindex
- Laag sulfaatas-, fosfor-, en zwavelgehalte (Low-SAPS)
- Sterk anti-slijtagevermogen: de slijtage aan zuigerveren en cilinderwand wordt tegengegaan
- Lager brandstofverbruik

### Toepassing

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30 is geschikt voor EGR-motoren met of zonder DPF (roetfilter). Dit Low-SAPS smeermiddel wordt aanbevolen voor Euro 4, Euro 5 en Euro 6 motoren in combinatie met diesel met een laag zwavelgehalte. Het product kan onder alle omstandigheden het hele jaar door gebruikt worden. Raadpleeg altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

### Specificaties

| |
|---|
| ACEA E6, E7, E8, E9, E11 |
| API CK-4 / SN |
| Deutz DQC IV-18 LA |
| Mack EOS-4.5 |
| MAN M 3677 |
| DTFR 15C110 |
| Renault VI RLD-3 |
| Scania LDF-4 |
| Volvo VDS-4.5 |
| DAF PSQL 2.4 LD / 2.1E LD / Extended Drain |
| Cat ECF-3, Cummins CES 20086 |
| Detroit Diesel DFS 93K222 |
| DTFR 15C120 / 15C100 |
| Ford WSS-M2C213-A1, Iveco 18-1804 TLS E9 |
| JASO DH-2, MAN M 3775 / M 3271-1 / M 3477 |
| MB 228.51 / 228.52 / 228.31 |
| MTU Type 3.1, Scania Low Ash |
| Voith Class B |

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl**

## Typische standaardanalyses

| | |
|---|---|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,856 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 6180 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 72,20 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 12,20 |
| Viscositeitsindex | 167 |
| Vlampunt COC, °C | 222 |
| Vloeipunt, °C | -45 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 10,0 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,97 |
| HTHS, mPa.s | 3,56 |
| Noack, % | 11,8 |

## Beschikbare verpakkingen



36181
60 L drum



36182
208 L vat



37761
15 L Bag-in-Box



37935
20 L can

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.