

## Product Informatie 05.40.10

01-05-2024

### Atlantic 2T Outboard

#### Beschrijving

Atlantic 2T Outboard is een 2-takt motorolie gebaseerd op zorgvuldig gekozen hoogwaardige basisoliën. Speciale asloze 2-takt additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Optimaal smeren van alle motoronderdelen
- Sterk detergerend, anti-slijtage- en anti-corrosievermogen
- Weinig rookvorming

#### Toepassing

Atlantic 2T Outboard is geschikt voor alle 2-takt buitenboordmotoren en wordt gebruikt bij een mengverhouding van 1 deel olie op 50 delen brandstof, of in de mengverhouding zoals voorgeschreven door de motorenfabrikant.

#### Specificaties

NMMA TC-W3

#### Typische standaardanalyses

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l              | 0,876 |
| Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 35,60 |
| Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 6,29  |
| Viscositeitsindex                      | 126   |
| Vlampunt PM, °C                        | 107   |
| Vloeipunt, °C                          | -30   |
| Total Base Number, mgKOH/g             | 8,7   |

#### Beschikbare verpakkingen



00217  
1 L flacon



35051  
20 L pail



10130  
60 L drum



33061  
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.