

Product Informatie 01.60.15

01-05-2024

Atlantic 4T 25W-40

Beschrijving

Atlantic 4T 25W-40 is een 4-takt motorolie voor buitenboord- en inboardmotoren. Atlantic 4T 25W-40 is gebaseerd op hoogwaardige basisoliën, waaraan speciale additieven zijn toegevoegd, waardoor de volgende eigenschappen worden verkregen:

- Smeren van alle motoronderdelen
- Zeer sterk detergerend vermogen, waardoor de motor schoner blijft
- Goede koude start eigenschappen
- Zeer sterk anti-corrosie-, anti-oxidatie en anti-slijtagevermogen
- uitstekende 'Shear Stability'

Toepassing

Atlantic 4T 25W-40 is uitermate geschikt voor het gebruik in hoogtoerige en zwaarbelaste buitenboord- en inboardmotoren. Omdat 4-takt buitenboordmotoren andere eisen stellen aan de motorolie, is deze olie niet geschikt voor toepassing in personenwagens.

Specificaties

NMMA FC-W

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
Viscositeit -10 °C, mPa.s	6200
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	140,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,90
Viscositeitsindex	107
Vlampunt COC, °C	242
Vloeipunt, °C	-27
Total Base Number, mgKOH/g	7,4
Sulfaatgehalte, %	0,79
Molybdeen, mg/kg	

Beschikbare verpakkingen



33421
5 L can



33531
20 L pail



33530
60 L drum



33529
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.