

Product Informatie 07.10.06

01-05-2024

Atlantic Shipping Grease

Beschrijving

Atlantic Shipping Grease is gebaseerd op goed geraffineerde basisoliën met een lithiumzeep als verdikkingsmiddel. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede hechting aan metaal
- Uitstekend bestand tegen zoet en zout water
- Grote mechanische stabiliteit
- Zeer goede anti-corrosie- en anti-oxidatie eigenschappen
- Zeer goed verpompbaar in automatische vetsmeerapparaten

Toepassing

Atlantic Shipping Grease is speciaal ontwikkeld voor de smering van schroefassen. Atlantic Shipping Grease is universeel inzetbaar in elke schroefaskoker. Tevens is dit vet door zijn samenstelling uitstekend geschikt als universeel doorsmeervet aan boord voor glij- en kogellagers.

Specificaties

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

Typische standaardanalyses

Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	280
Druppelpunt, °C	190
Temperatuur bereik, °C	-30/130
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm²/s	100,00
4-ball welding load, N	2600

Beschikbare verpakkingen



03014
400 g patroon



34075
600 g pot



03309
5 kg bus



38028
18 kg pail

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.