

Product Informatie 01.40.81

01-05-2026

Expulsa RR 10W-40

Beschrijving

Expulsa RR 10W-40 is een vol-synthetische, superieur presterende 4-takt motorfiets motorolie van de nieuwe generatie. Het product is gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën gecombineerd met speciale, geavanceerde additieven. Het heeft de volgende eigenschappen :

- Uitmuntende bescherming tegen slijtage, zowel bij extreem lage als extreem hoge temperaturen
- Uitstekende smering onder de meest extreme bedrijfscondities
- Lage vluchtigheid waardoor een minimaal olieverbruik
- Zeer lage inwendige wrijving waardoor maximale motorprestaties
- Zeer hoge- en stabiele viscositeitsindex
- Uitstekende reinigende eigenschappen waardoor de motor inwendig schoon blijft
- Soepel en trefzeker schakelgedrag
- Optimaal werkende natte koppeling

Toepassing

Expulsa RR 10W-40 is met name ontwikkeld voor moderne hightech motorfietsen met hoge- tot zeer hoge vermogens. Door de vol-synthetische formule biedt het product een superieure smering, ook onder extreem hoge bedrijfstemperaturen. Dit maakt Expulsa RR 10W-40 uitermate geschikt voor zeer sportief gebruik, zowel op straat als op het circuit.

Specificaties

API SP

JASO MA2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,843
---------------------------	-------

Viscositeit -25 °C, mPa.s	2360
---------------------------	------

Viscositeit 40 °C, mm ² /s	84,60
---------------------------------------	-------

Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,90
--	-------

Viscositeitsindex	169
-------------------	-----

Vlampunt COC, °C	250
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-57
---------------	-----

Total Base Number, mgKOH/g	7,1
----------------------------	-----

Sulfaatasgehalte, %	0,82
---------------------	------

HTHS, mPa.s	3,73
-------------	------

Noack, %	7,8
----------	-----



de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl



33014
1 L flacon



37951
20 L can



33041
60 L drum



32672
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl